

PLAN DE TRAVAIL



InnoLam[®]
la solution premium

Innofirst[®]
la solution budget

PROPRIÉTÉS

- Panneau hydro.
- Haute résistance aux rayures, aux chocs et à l'abrasion.
- Haute tenue des couleurs à la lumière.
- Une face décorative. Contrebalancement KRAFT.
- Chant droit abs 2 mm.



APPLICATIONS

- Convient pour un usage horizontal intensif (plan de travail etc...)

GAMME

Innofirst[®]
la solution budget

Innofirst[®]
la solution budget

InnoLam[®]
la solution premium

InnoLam[®]
la solution premium

FORMAT	1850x610	2770x640	2000x650	3000x650
EPAISSEUR	28	28 - 38	38	38
PALETTE	20	15	15	15
EMBALLAGE	NU S/PALETTE	NU S/PALETTE	INDIVIDUEL BANDES DE CHANT	INDIVIDUEL BANDES DE CHANT



10-31-312

Promouvoir
la gestion durable
de la forêt
pefc-france.org



FICHE PRODUIT

PLAN DE TRAVAIL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques mesurées	Plan de travail / Toilette / Table Usage horizontal sollicité	Méthode d'essai
Épaisseur	28 et 38 mm Hydro Exigences EN 438 ou DIN 16926	
Résistance à l'usure	Usure moyenne ≥350 trs	NF D60 050 EN 438.2 DIN 53799
Résistance aux chocs (bille 500g)	Hauteur de chute : 65 cm 80% sans rupture Ø empreinte ≤ 1cm	NF D 60 050
Résistance à la rayure	≥ 2 N	NF D 60 050 DIN 53799
Résistance à la chaleur sèche (180°C)	Degré ≥3 (selon EN 12 722 - degré de 1 à 5)	
Résistance à la cigarette	Légère teinte brune autorisée	EN 438.2 DIN 53799
Résistance aux liquides chauds (café 80°C)	Degré = 5 (degré de 1 à 5)	NF D 60 050
Stabilité des teintes (expo au bleu n°6)	Contraste gris ≥ 4	
Tenue du collage	Classe 3	
Résistance à l'arrachement de surf	≥ 1.0 Mpa	NF EN 13329
Résistance au feu	M3	Epiradiateur
Teneur en formaldéhyde	3,5 mg/m²/h	ISO 12 460 - 3

L'ensemble des informations est donné à titre indicatif et peut être amené à être ajusté.