



P4 à usage travaillant (4)

CFPDOP 004

- 1°) Type de produit déclaré : **Panneau de particules de bois de type « P5 » selon la norme NF EN 312.**
- 2°) Appellation commerciale : **MAXIPAN.**
- 3°) Utilisation prévue : **Usage travaillant en construction milieu sec.**
- 4°) Fabricant : **Compagnie Française du Panneau, Avenue J Parisot 70800 Saint Loup sur Semouse**
- 6°) Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : **Système « 4 »**
 - 9°) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances					Spécification technique harmonisée
PCP/Lindane	NPD					EN 13986
Classe de formaldéhyde	E ½					
Épaisseur (mm)	> 10 à 13	> 13 à 20	>20 à 25	> 25 à 32	> 32 à 40	
Masse volumique +/- 10% (kg/m ³)						
Cohésion interne (MPa)	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	
Gonflements 24 H (%)	16	15	15	15	14	
Résistance à la flexion (MPa)	16	15	13	11	9	
Module d'élasticité (MPa)	2300	2300	2050	1850	1500	
Réaction au feu	D-s2,d0 ou Dfl-s2,d0					
Épaisseur (mm)	> 9	> 15	> 18			
Densité minimale moyenne (kg/m ³)	600					
Conditions d'utilisation D-s2,d0	Sans lame d'air	Avec ou sans lame d'air fermée	Avec ou sans lame d'air ventilée ou non			
Dfl-s2,d0	Sans conditions d'utilisation					

- 10°) Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant et en son nom par : **Catherine Locatelli directeur qualité le 12/12/18 à Corbenay :**