



P6 à usage travaillant (4)

CFPDOP 006

- 1°) Type de produit déclaré : *Panneau de particules de bois de type « P6 » selon la norme NF EN 312.*
- 2°) Appellation commerciale : *MAXIPAN.*
- 3°) Utilisation prévue : *Usage travaillant sous contrainte élevée, en construction milieu sec.*
- 4°) Fabricant : *Compagnie Française du Panneau, Avenue J Parisot 70800 Saint Loup sur Semouse*
- 6°) Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : *Système « 4 »*

- 9°) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécification technique harmonisée
PCP/Lindane	NPD		EN 13986
Classe de formaldéhyde	E ½		
Epaisseur (mm)	> 25 à 32	> 32 à 40	
Masse volumique +/- 10% (kg/m ³)	720	700	
Cohésion interne (MPa)	0.35	0.30	
Gonflements 24 H (%)	15	14	
Résistance à la flexion (MPa)	15	14	
Module d'élasticité (MPa)	2400	2200	
Réaction au feu	D-s2,d0 ou Dfl-s2,d0		
Conditions d'utilisation	Avec ou sans lame d'air ventilée ou non		
Dfl-s2,d0	Sans conditions d'utilisation		

- 10°) Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant et en son nom par : *Catherine Locatelli directeur production, qualité le 12/12/18 à Corbenay :*